

Инструкционная карта: «Раскрой фартука и косынки»

Инструменты и принадлежности:

ножницы, булавки, мел или мыло, ткань, выкройка, сантиметровая лента.

№ п/п	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1	Декатировать ткань с целью предотвращения последующей усадки.
2	Определить ширину ткани, направление нити основы, лицевую сторону, направление (характер) рисунка (ворса), выявить дефекты.
3	Сложить ткань: ➤ пополам - «лицом к лицу», «всгиб ткани», с учетом направления долевой нити (при ширине ткани 80-110 см.); ➤ «вразворот ткани» с учетом направления долевой нити (при ширине ткани 140 -150 см.)
4	Разложить выкройки на ткани, учитывая обозначение долевой нити на выкройках и направление долевой нити на ткани.
5	Выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника. Отрезать кромки.
6	Разложить на ткани сначала «крупные детали» – косынку, нижнюю часть фартука. Затем располагают «мелкие детали» – нагрудник, карман, пояс, бретель. Выкройки на ткани с направленным рисунком должны располагаться в одном направлении. Направление нитей основы на выкройке должно совпадать с направлением на ткани. Детали лекал располагают так, чтобы раскладка была экономичной.
ВЗАИМОКОНТРОЛЬ	
7	Приколоть детали выкройки английскими булавками на ткани (острым концом от себя снизу вверх) через каждые 10-12 см., сначала крупные, затем мелкие.
КОНТРОЛЬ	
8	Обвести детали по контуру сплошной тонкой меловой линией (не более 1-2 мм).
9	Отметить припуски на швы, и провести вторую меловую линию.
10	Наметить месторасположения кармана, складок.
САМОКОНТРОЛЬ: проверить равномерность ширины припусков на швы, аккуратность выполнения линий обводки, наличие необходимых меловых линий	
КОНТРОЛЬ УЧИТЕЛЯ	
11	Раскроить косынку и фартук. ВНИМАНИЕ!!! На нижней части фартука карман не вырезают!!!
12	Отколоть детали выкроек от вырезанных деталей кроя. Сколоть детали кроя булавками.
САМОКОНТРОЛЬ: проверить равномерность срезов, наличие необходимых меловых линий.	